ClickShare CSE-200

Беспроводная презентационная система для небольших конференц-залов и переговорных



- Беспроводное подключение к основному экрану
- До 2 пользователей на экране
- Можно поделиться экраном с ноутбука, планшета или смартфона
- Расширенные функции безопасности
- Обратная связь с сенсорным экраном
- Централизованное управление
- Поставляется с 2 кнопками

Креативность является одним из основных активов вашей компании. С ClickShare вы можете быть уверены, что идеи получат исключительное внимание, которого они заслуживают. Эта беспроводная презентационная система позволяет пользователям быстро и просто делиться тем, что находится на экране их ноутбука или мобильного устройства. Без кабелей и дополнительных настроек, не нужно ждать, чтобы подключится к вашему основному экрану.

Привлекайте внимание

CSE-200 предлагает функционал ClickShare для небольших конференц-залов и переговорных. Любой, в том числе и гости, может подключиться одним щелчком мыши и сразу же поделиться им, без необходимости каких-либо настроек и обучения. Пользователи просто подключают USB-кнопку - ClickShare - к своему ПК или Mac и нажимают на нее, чтобы воспроизвести контент со своего ноутбука на большом экране конференц-зала. С помощью приложения ClickShare пользователи также могут обмениваться контентом со своих ноутбуков, мобильных телефонов или планшетов.

Усиливайте взаимодействие

CSE-200 был разработан для корпоративного использования и предлагает расширенные функции безопасности, более широкий диапазон возможностей подключения, включая поддержку AirPlay и Google Cast для контента, не относящегося к HDCP,функцию Touch back и центральное управление. Предоставляя возможность одновременного обмена контентом двум людям, CSE-200 обеспечивает прямое подключение к основному экрану и способствует взаимодействию и командной работе. Для удобства пользователя функции безопасности CSE-200 могут быть настроены на один из трех предустановленных уровней, в зависимости от внутренней политики компании. Наконец, что не менее важно, API устройства также значительно упрощает интеграцию в корпоративную сеть. ClickShare также включает функцию обратной связи с вашими сенсорным экранами. Запустите любое приложение на вашем ноутбуке и управляйте им с сенсорного экрана. С помощью нескольких прикосновений к экрану открывайте презентации, делитесь почтой, запускайте видео. Сосредоточьтесь на аудитории и контенте, а не на оборудовании.

Характеристики

Операционная система	Windows 7, 8, 8.1, 10 — 32 или 64-разрядная macOS 10.12, 10.13, 10.14 (Mojave) Android 7, 8 и 8.1 (приложение ClickShare) iOS 10, 11 и 12 (приложение ClickShare)
Выводы видео	1 разъем HDMI
Выводное разрешение	1920 x 1080
Звук	Через HDMI, аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм, S/PDIF
Поддержка AirPlay	Зеркальное дублирование iOS (AirPlay) от iOS 9.0 до iOS 12 / Mac OS 10.14
Поддержка Google Cast	Android 8.1 Oreo
Скорость воспроизведения	До 30 кадров/сек в зависимости от условий применения
Число источников, одновременно отображаемых на экране	2
Число одновременных подключений	16
Совместимость с iPad, iPhone и Android	Совместное использование документов, браузера и камеры устройств Android и iOS с помощью приложения ClickShare
Расширенный рабочий стол	Доступно (в зависимости от вашей операционной системы). Может потребоваться ClickShare Extension Pack.
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n
Область действия	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц
Интерфейсы	1x Ethernet LAN 100 Мбит 2 USB (задняя панель) + 1 USB (передняя панель) Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой S/PDIF
Уровень шума	Без вентиляторов
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0°C до +40°C (от +32°F до +104°F) Макс.: 35°C (95°F) на высоте 3000 м Хранение: от –20°C до +60°C (от –4°F до +140°F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0 – 90 %, без конденсации Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без конденсации
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Гарантия	3 года (стандарт) Возможность расширения до 5 лет
Характеристики базовой станции ClickShare	
Размеры базового блока (ВхШхГ)	205 x 115 x 45 мм (без учета антенн) (8,1 x 4,5 x 1,8 дюйма) 205 x 150 x 135 мм (включая антенны) (8,1 x 5,9 x 5,3 дюйма)
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока или питание по сети Ethernet (PoE Plus)
Энергопотребление	Эксплуатация: 6 Вт (номинал)/18 Вт (макс.) Режим ожидания: 2,6 Вт (экономичный режим ожидания)/0,4 Вт (режим глубокого ожидания)
Вес	600 г

Ваш партнер:
TimeLine – креативные мультимедийные решения
Тел: +7 (495) 162 0757
https://timeline.ru/shop